



**TRUNG TÂM CỨU HỘ  
MÁY TÍNH VÀ AN NINH MẠNG**

**911 TP. HCM**

979 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM - Tel: (08) 98 94 911 - Fax: (08) 8 940 875




Call Center: 1900.5555.911 - Hot.line: 0984 911 911 - 0913 666637 - E.mail: hotrokythuat@cuuho911.com

## BẢNG BÁO GIÁ CAMERA IP SAKONI



**Kính gửi: Quý Khách hàng**

NSX	HÌNH	MÃ HÀNG	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT (Made in Taiwan)	GIÁ (USD)	
<b>COLOUR CCD CAMERA</b>					
 <b>Camera Dome màu</b>		DIR-22SH	Camera màu, hình bán cầu gắn trần, quan sát ngày đêm, Bộ cảm biến: 1/4 inch Sharp CCD image sensor, <b>Độ phân giải 420 TVL</b> , Độ nhạy sáng: 0. lux/ F1.2 (Khi bật IR) tự động cân bằng ánh sáng, ống kính cố định: 3,6mm ((Góc quan sát: 92 độ), nguồn 12DVC. <b>12 đèn LED hồng ngoại. Vùng quan sát đêm: 15 mét</b>	<b>40</b>	
		D-24SH	Camera màu, hình bán cầu gắn trần, Bộ cảm biến: 1/3 inch Sharp CCD image sensor, <b>Độ phân giải 480 TVL</b> , Độ nhạy sáng: 0.3Lux/F1.2. tự động cân bằng ánh sáng, ống kính cố định: 3,6mm ((Góc quan sát: 92 độ), nguồn 12DVC.	<b>42</b>	
		DIR-26S	Camera màu chống va đập, <b>quan sát ngày đêm</b> , Trong nhà, dạng bán cầu, Bộ cảm biến 1/3 inch Sony CCD image sensor, độ phân giải hình ảnh <b>520TVLines</b> , Lens: 6.0mm, 0. lux/ F1.2 (Khi bật IR) tự động cân chỉnh ánh sáng, Chức năng chống bụi và nước. <u>Vỏ chống phá hoại (Vandal Proof).</u> <b>48 đèn LED hồng ngoại. Vùng quan sát đêm: 25 mét</b>	<b>58</b>	
	 <b>C/cs Mout Camera</b>		B-20SH	Camera màu, dạng thân hình chữ nhật, độ nhạy sáng tối thiểu 0.1Lux Cảm biến hình ảnh: 1/3inch Sharp CCD image sensor, Độ phân giải cao <b>480TV Lines</b> , Tương thích cả hai kiểu ống kính C/CS, Hiển thị chức năng trên màn hình, Nguồn 12VAC, Công suất tiêu thụ 3.5W. Không có giá treo & ống kính.	<b>42</b>
			BDN-30S	Camera màu dạng thân hình chữ nhật, Bộ cảm biến 1/3inch Sony CCD image sensor, độ phân giải hình ảnh <b>520TVLines</b> . Tỷ lệ tạp S/N: hơn 53db, điều chỉnh ống kính dạng: Video /DC/ESC Iris, độ nhạy sáng 0.3 Lux, kiểu ống kính: C/CS mount, nguồn cung cấp 12VDC. Không có giá treo & ống kính.	<b>58</b>
 <b>Camera Speed Dome</b>		IR-48SH	Camera màu, quan sát ngày đêm, Trong nhà & ngoài trời, dạng tròn, Bộ cảm biến 1/3 inch Sharp CCD image sensor, độ phân giải hình ảnh <b>480TVLines</b> , Lens: 6.0mm, tự động cân chỉnh ánh sáng, Chức năng chống bụi và nước. <u>Vỏ chống phá hoại (Vandal Proof).</u> Chưa bao gồm chân đế, điện nguồn 12VDC <b>48 đèn LED hồng ngoại. Vùng quan sát đêm: 60 mét</b>	<b>55</b>	
		IR-60S	Camera màu, quan sát ngày đêm, Trong nhà & ngoài trời, dạng tròn, Bộ cảm biến 1/3 inch Sony CCD image sensor, độ phân giải hình ảnh <b>520TVLines</b> , Lens: 6.0mm, tự động cân chỉnh ánh sáng, Chức năng chống bụi và nước. <u>Vỏ chống phá hoại (Vandal Proof).</u> Chưa bao gồm chân đế, điện nguồn 220VAC <b>60 đèn LED hồng ngoại. Vùng quan sát đêm: 80 mét</b>	<b>72</b>	

DIGITAL SPEED ZOOM CAMERA				
 <b>Camera Speed Dome</b>		PTD-110S	<b>PAN/ TILT- ZOOM DOOM CAMERA</b> Camera Speed Dome tốc độ cao, Bộ cảm biến 1/3inch Sony CCD image sensor, độ phân giải <b>520 TV lines</b> độ nhạy sáng: 0.0lux, zoom quang học 22X (lần), chống ánh sáng ngược với giải pháp cao, nhận biết sự chuyển động, Hình ảnh gần như máy quay phim. Hình ảnh xuất sắc về ban đêm. Chức năng chống bụi và nước.	<b>310</b>
		SD-220S	<b>INDOOR &amp; OUT DOOR SPEED DOOM CAMERA</b> Camera Speed Dome tốc độ cao, Bộ cảm biến 1/3inch Sony CCD image sensor, độ phân giải <b>520 TV lines</b> . zoom quang học 22X (lần), chống ánh sáng ngược với giải pháp cao, nhận biết sự chuyển động, xác định 128 vị trí tuần tra xoay tự động, quan sát ngày & đêm với chức năng xoay ngang, dọc, phóng to, thu nhỏ..., nguồn 24VAC. Điều khiển qua RS 485 lên xuống 7 trái phải. Hình ảnh gần như máy quay phim. Hình ảnh xuất sắc về ban đêm. Chức năng chống bụi và nước. Chức năng báo động theo vùng ( 8 vùng). Vỏ chống phá hoại (Vandal Proof).	<b>670</b>
<b>ỐNG KÍNH</b>				
		K-0416NI	Ống kính cố định, f: 4 mm/F1.6, kiểu CS (lắp trực tiếp vào camera)	<b>23</b>
		K-0616NI	Ống kính cố định, f: 6 mm/F1.6, kiểu CS (lắp trực tiếp vào camera)	<b>25</b>
		K-0816NI	Ống kính cố định, f: 8 mm/F1.6, kiểu CS (lắp trực tiếp vào camera)	<b>27</b>
		K-1220NI	Ống kính cố định, f: 12 mm/F1.6, kiểu CS (lắp trực tiếp vào camera)	<b>29</b>
		ST-358014S	Ống kính có tiêu cự thay đổi 3.5~8mm, kiểu CS	<b>30</b>
		ST-061514S	Ống kính có tiêu cự thay đổi 3.5~15mm, kiểu CS	<b>35</b>
		J – 205	Chân đế cố định loại lớn , gắn ngoài trời, có cân chỉnh. (Trắng & Đen)	<b>12.5</b>
		J – 202M	Chân đế nhôm cố định loại trung .	<b>8.5</b>

**\* Ghi chú:**

- + Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Vui lòng + 10% VAT khi mua hàng.
- + Thanh toán bằng TM hay CK.
- + Giao hàng Miễn phí trong phạm vi nội thành Tp.HCM.
- + Thanh toán theo Tỷ giá tự do tại thời điểm thanh toán.
- + Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ: **Mr. Đào Thiên Thy >>> 0984 911 911.**



## TRUNG TÂM CỨU HỘ

## MÁY TÍNH VÀ AN NINH MẠNG

# 911

## TP. HCM

979 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM - Tel: (08) 98 94 911 - Fax: (08) 8 940 875  
 Call Center: 1900.5555.911 - Hot.line: 0984 911 911 - 0913 666637 - E.mail: hotrokythuat@cuuho911.com