



**TRUNG TÂM CỨU HỘ
MÁY TÍNH VÀ AN NINH MẠNG**

911 TP. HCM

979 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. HCM - Tel: (08) 98 94 911 - Fax: (08) 8 940 875

Call Center: 1900.5555.911 - Hot.line: 0984 911 911 - 0913 666637 - E.mail: hotrokythuat@cuuho911.com





BẢNG BÁO GIÁ

SENAO ENGENIUS - HIGH POWER WIRELESS








Kính gởi : Quý khách hàng











GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM 5% VAT. VUI LÒNG +5% VAT KHI MUA HÀNG

Part No	Mô tả thiết bị	Giá	BH
WIRELESS CÔNG SUẤT CAO			
ESR-1220 Router Access Point Antenna 7dBi 	100mW Wireless -G Router/AP/WDS Wireless Access Point chuẩn IEEE 802.11g/b tốc độ lên đến 54Mbps. Công suất phát 20dbm (100mW) . Antenna 7dBi Chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN. Tích hợp tính năng Router. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI. Hỗ trợ mở rộng vùng phủ sóng WDS	54	12 THÁNG
ECB-1220R Router Access Point  SIÊU REPEATER !!! Hàng HOT !!!	100mW Wireless -G Router/AP/REPEATER/BRIDGE/WDS Wireless Access Point chuẩn IEEE 802.11g/b tốc độ lên đến 54Mbps. Công suất phát 20dbm (100mW) . Chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN. Tích hợp tính năng Router. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI. Repeater được tất cả các AccessPoint của các hãng khác !!! HOT !!!	80	12 THÁNG
ECB-3220 Access Point  SIÊU REPEATER !!! Hàng HOT !!!	26dbm (400mW) Wireless Indoor Multi-Client Bridge/AP/WDS Wireless Access Point chuẩn IEEE 802.11g/b tốc độ lên đến 54Mbps. Công suất phát 26dbm (400mW) . Xa hơn AP khác 3 lần. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI. Repeater được cho tất cả Access Point của các hãng khác.	165	12 THÁNG
ECB-3610s Access Point  Chipset : Atheros	28dbm Wireless Indoor Multi-Client Bridge/AP/WDS Wireless Access Point chuẩn IEEE 802.11g/b tốc độ lên đến 54Mbps. Công suất phát 28 dbm (600mW) . Xa hơn AP khác 4 lần. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI. Hỗ trợ mở rộng vùng phủ sóng WDS	175	12 THÁNG

<p>EOC-3220 EXT Access Point</p>  <p>400 mW</p>	<p>Wireless Outdoor Client Bridge/AP/WDS Wireless Access Point chuẩn IEEE 802.11g/b tốc độ lên đến 54Mbps. Công suất phát 26dbm (400mW). Xa hơn AP khác 3 lần. Repeater được cho tất cả Access Point của các hãng khác. Sử dụng nguồn PoE (đi kèm với thiết bị). Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI. Hỗ trợ mở rộng vùng phủ sóng WDS. Thiết kế outdoor, sử dụng các anten rời 8, 12,18,24 dBi omni hoặc Panel. Thích hợp cho kết nối giữa các site cách nhau > 1km</p>	<p>260</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>EOC-3610s EXT Access Point</p>  <p>600 mW</p> <p>Chipset : Atheros</p>	<p>Wireless Outdoor Client Bridge/AP/WDS Wireless Access Point chuẩn IEEE 802.11g/b tốc độ lên đến 54Mbps. Công suất phát 28dbm (600mW). Xa hơn AP khác 3 lần. Sử dụng nguồn PoE (đi kèm với thiết bị). Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI. Hỗ trợ mở rộng vùng phủ sóng WDS. Thiết kế outdoor, sử dụng các anten rời 8,12,18,24 dBi omni hoặc Panel. Thích hợp cho kết nối giữa các site cách nhau > 1km</p>	<p>290</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>EOC-3220 PLUS Access Point</p>  <p>400 mW</p>	<p>Wireless Outdoor Client Bridge/AP/WDS Wireless Access Point chuẩn IEEE 802.11g/b tốc độ lên đến 54Mbps. Công suất phát 26dbm (400mW). Xa hơn AP khác 3 lần. Repeater được cho tất cả Access Point của các hãng khác. Sử dụng nguồn PoE (đi kèm với thiết bị). Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI. Hỗ trợ mở rộng vùng phủ sóng WDS. Thích hợp cho kết nối giữa các site cách nhau > 1km</p>	<p>300</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>EOM-8670 MESH Access Point</p> 	<p>Outdoor MESH AP MESH Wireless Access Point chuẩn IEEE 802.11a/g/b tốc độ lên đến 54Mbps. Công suất phát 26dbm (400mW). Xa hơn AP khác 3 lần. Sử dụng nguồn PoE (đi kèm với thiết bị). Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Tự động dò tìm các AP Gateway và MESH kế cận.</p>	<p>1420</p>	<p>12 THÁNG</p>
CARD WIRELESS			
<p>EPI-3601S Card Wireless PCI</p>  <p>600 mW</p> <p>: Atheros</p>	<p>High Power WLAN PCI Adapter Card wireless giao tiếp cổng PCI cho máy tính Desktop. Tương thích chuẩn 802.11g/b (54Mbps/11Mbps). Hỗ trợ bảo mật WPA, WEP, ... Công suất phát 27dbm (600mW). Nhận sóng ở khoảng cách xa hơn các card mạng khác 4 lần. SIÊU MẠNH HOT!!!</p>	<p>37</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>EUB-362 EXT Card Wireless USB Antenna 7dBi</p>  <p>200 mW</p>	<p>Wireless-G USB Network Adapter Card wireless giao tiếp cổng USB cho máy tính Desktop hoặc Laptop. Công suất phát 23dbm (200mW). Antenna 7dBi. Nhận sóng ở khoảng cách xa hơn các card mạng khác 4 lần. Thiết kế theo dạng USB Harddisk. Hỗ trợ các chuẩn USB 1.1 và 2.0 Tương thích chuẩn 802.11g/b (54Mbps/11Mbps).</p>	<p>63</p>	<p>12 THÁNG</p>

<p>SUB-3701 Card Wireless USB</p> 	<p>Wireless-G USB Network Adapter Card wireless giao tiếp cổng USB cho máy tính Desktop hoặc Laptop. Thiết kế theo dạng USB Harddisk. Hỗ trợ các chuẩn USB 1.1 và 2.0 Tương thích chuẩn 802.11g/b (54Mbps/11Mbps). Hỗ trợ bảo mật WPA, WEP,...</p>	<p>27</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>EUB-3701 EXT Card Wireless USB</p>  <p>SIÊU MẠNH HOT!!!</p>	<p>Wireless-G USB Network Adapter Card wireless giao tiếp cổng USB cho máy tính Desktop hoặc Laptop. Thiết kế theo dạng USB Harddisk. Hỗ trợ các chuẩn USB 1.1 và 2.0 Thiết kế có antenna rời : 2dBi, có thể thay thế bằng antenna 7dBi để tăng khả năng nhận sóng. Tương thích chuẩn 802.11g/b (54Mbps/11Mbps). Hỗ trợ bảo mật WPA, WEP,...</p>	<p>30</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>PoE, Chống Sét, 2.4 GHz ANTENNA</p>			
<p>Surge Arrester ESA-7500</p> 	<p>Thiết bị chống sét mạng LAN The Lightning Protector provides superior lightning and surge protection for both indoor and outdoor 10/100 Base-T networks. The unit meets or exceeds CAT5e performance for the two data pairs. In addition, the unit is compatible with 802.3af Power-over-Ethernet (PoE) devices. Integral to the design is protection for the two Ethernet data pairs and the PoE DC power feed. This unit supports normal and reverse polarity PoE.</p>	<p>31</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>NPE-4818</p> 	<p>Thiết bị cấp nguồn PoE Transform AC power to 48V DC power. Inject 48V DC through CAT5 cable, pin# 4,5,7,8 into remote devices such as wireless AP, web camera, or IP phone. Output: 48V / 0.375A Follower 802.3af standard power pin definition RJ45 connector and pin out</p>	<p>33</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>DA-2450-07-02 Antenna</p> 	<p>2.4GHz 7 dBi, Dipole Antenna Gain : 7 dBi. Beamwidth Degree : Horizontal 360 degrees / Vertical: 360 degrees Connector : RP TNC (sử dụng thay thế cho antenna Linksys các dòng WRT54G/GS/GL-WAP54G, EnGenius-Senao Indoor)</p>	<p>15</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>DA-2450-09-02 Antenna</p> 	<p>2.4GHz 9 dBi, Dipole Antenna Gain : 9 dBi. Beamwidth Degree : Horizontal 360 degrees / Vertical: 360 degrees Connector : RP TNC (sử dụng thay thế cho antenna Linksys các dòng WRT54G/GS/GL-WAP54G, EnGenius-Senao Indoor)</p>	<p>20</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>DA-2450-07-02 Antenna</p> 	<p>2.4GHz 7 dBi, Dipole Antenna Gain : 7 dBi. Beamwidth Degree : Horizontal 360 degrees / Vertical: 360 degrees Connector : RP SMA (sử dụng thay thế cho antenna Linksys các dòng WAP200, EnGenius-Senao ESR-1220, ECB-1220R)</p>	<p>20</p>	<p>12 THÁNG</p>

<p>1158210010013R-I300 Cable Antenna</p> 	<p>Low Loss Cable Antenna 2.4 GHz WiFi antenna cabling. Length : 300 mm Connector : N-type / Male + RP SMA</p>	<p>25</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>EAG-2408 Antenna</p> 	<p>2.4GHz 8 dBi, Omni Antenna Gain : 8 dBi. Polarization : Vertical Beamwidth Degree : Horizontal 360 degrees / Vertical: 60 degrees Frequency : 2400-2483 MHz . Impedance : 50 Ohm . Size : H 390 mm Connector : N-type / Female Sử dụng kèm với AP Outdoor EOC-3220 EXT/EOC-3610s EXT</p>	<p>75</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>SP920MA-12 Antenna</p> 	<p>2.4GHz 12 dBi, Omni Antenna Gain : 12 dBi. Polarization : Vertical. Beamwidth Degree : Horizontal 360 degrees / Vertical: 15 degrees Frequency : 2400-2483 MHz. Impedance : 50 Ohm Size : H 720 mm Connector : N-type / Female Sử dụng kèm với AP Outdoor EOC-3220 EXT/EOC-3610s EXT</p>	<p>155</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>OA-2450-15 Antenna</p> 	<p>2.4GHz 15 dBi, Omni Antenna Gain : 15 dBi. Polarization : Vertical. Beamwidth Degree : Horizontal 360 degrees / Vertical: 6 degrees Frequency : 2400-2483 MHz. Impedance : 50 Ohm Size : H 1620 mm Connector : N-type / Female Sử dụng kèm với AP Outdoor EOC-3220 EXT/EOC-3610s EXT</p>	<p>165</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>HYA-2450-16 Antenna</p> 	<p>2.4GHz 16 dBi, YaGi Antenna Gain : 16 dBi. Polarization : Vertical. Beamwidth Degree : Horizontal 25 degrees / Vertical: 18 degrees Frequency : 2400-2483 MHz. Impedance : 50 Ohm Size : L 650 mm , W 140mm, H 75 mm Connector : N-type / Female Sử dụng kèm với AP Outdoor EOC-3220 EXT/EOC-3610s EXT</p>	<p>180</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>EAP2412 Antenna</p> 	<p>2.4GHz 12 dBi, Patch Antenna Gain : 12 dBi. Polarization : Vertical. Beamwidth Degree : Horizontal 27 degrees / Vertical: 70 degrees Frequency : 2400-2483 MHz. Impedance : 50 Ohm. Size : (W) 95mm * (H) 235mm * (D) 30mm Connector : N-type / Female Sử dụng kèm với AP Outdoor EOC-3220 EXT/EOC-3610s EXT</p>	<p>85</p>	<p>12 THÁNG</p>

<p>EAP2418 Antenna</p> 	<p>2.4GHz 18 dBi, Patch Antenna Gain : 18 dBi. Polarization : Vertical Beamwidth Degree : Horizontal 35 degrees / Vertical: 18 degrees Frequency : 2400-2483 MHz. Impedance : 50 Ohm. Size : L263×W263×H30 mm Connector : N-type / Female Sử dụng kèm với AP Outdoor EOC-3220 EXT/EOC-3610s EXT, khoảng cách 3 km</p>	<p>95</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>EAG2424 Antenna</p> 	<p>2.4GHz 24 dBi, Patch Antenna Gain : 24 dBi. Polarization : Vertical Beamwidth Degree : Horizontal 10 degrees / Vertical: 14 degrees Frequency : 2400-2483 MHz. Impedance : 50 Ohm. Size : 0.4m×0.9m Connector : N-type / Female Sử dụng kèm với AP Outdoor EOC-3220 EXT/EOC-3610s EXT khoảng cách 10km</p>	<p>175</p>	<p>12 THÁNG</p>

Ghi chú: Giá trên chỉ mang tính tham khảo

- Giá trên chưa bao gồm VAT (5%)
- Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của Nhà Sản xuất.
- Hàng Chính Hãng, luôn có **Certificate of Original (C/O)**
- Thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời gian giao hàng: Trong vòng 1 ngày đối với mặt hàng có sẵn, 4 - 6 tuần đối với những mặt hàng không có sẵn
- Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ: **Mr. Đào Thiên Thy >>> 0984 911 911.**



TRUNG TÂM CỨU HỘ
MÁY TÍNH VÀ AN NINH MẠNG

911 TP. HCM

979 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM - Tel: (08) 98 94 911 - Fax: (08) 8 940 875
Call Center: 1900.5555.911 - Hot.line: 0984 911 911 - 0913 666637 - E.mail: hotrokythuat@cuuho911.com

